

# Konzolová



## Tenký design

Už nemůže být tenčí. Tento nový typ konzolového klimatizačního zařízení je jen 199 mm úzký, je nejtenčí na trhu. Díky svému štíhlému designu ho můžete velmi jednoduše začlenit do Vašeho interiéru.



## Černý displej

Praktické umění – dotykový displej je elegantní, zároveň nabízí maximální pohodlí při ovládní.

## mpi MPI (Micro Plasma Ion)

První technologie na světě, která generuje atomy aktivního vodíku a kyslíku pro zlepšení kvality vzduchu interiéru. Chrání Vás před vlivem škodlivých částic a virů ve vzduchu.

## Tichý chod (23dB)



Tichý a přece výkonný a účinný systém chlazení a vytápění poskytuje ještě pohodlnější používání. Režim tichého chodu je dostupný ve 4 různých operačních režimech: vysoký / střední / nízký / tichý.



ÚZKÝ  
DESING



ANTIBAKTERIÁLNÍ  
FILTR



LEHKÁ VNITŘNÍ  
JEDNOTKA



TICHÝ  
CHOD



JEDNODUCHÁ  
INSTALACE



BEZDRÁTOVÝ  
DÁLKOVÝ OVLADAČ

## Technické údaje | Konzolová

| Typ               |                               |                      | MH026FJEA        | MH035FJEA        | MH052FJEA        |           |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Napájení          |                               | φ,V,Hz               | 1,220~240,50     | 1,220~240,50     | 1,220~240,52     |           |
| Režim             |                               |                      | Tepelné čerpadlo | Tepelné čerpadlo | Tepelné čerpadlo |           |
| Výkon             | Chlazení                      | kW                   | 2,6              | 3,5              | 5,2              |           |
|                   | Topení                        | kW                   | 2,9              | 3,8              | 5,6              |           |
|                   | Hladina hluku (vysoká/nízka)  | dB(A)                | 38/23            | 39/24            | 44/25            |           |
| Elektrický příkon | Ventilátor                    | Vzhled               | -                | Turbo Fan        | Turbo Fan        |           |
|                   |                               | Průtok vzduchu (h/f) | m³/min           | 9.0/10.5         | 10.5/11.3        | 11.2/12.6 |
|                   | Nominální proud               | Chlazení/Topení      | A                | 0.25/0.25        | 0.29/0.29        | 0.35/0.35 |
|                   | Příkon                        | Chlazení/Topení      | W                | 30/30            | 35/35            | 50/50     |
| Potrubí chladiva  | Připojení rozměry             | Kapalina (Hollander) | Φ mm             | 6                | 6                | 6         |
|                   |                               | Plyn (Hollander)     | Φ mm             | 10               | 10               | 12        |
|                   |                               | Kondenzát            | Φ mm             | ID 18            | ID 18            | ID 18     |
|                   |                               |                      |                  |                  |                  |           |
| Rozměry           | Netto hmotnost                | kg                   | 14,5             | 14,5             | 14,5             |           |
|                   | Přepravní hmotnost            | kg                   | 18,5             | 18,5             | 18,5             |           |
|                   | Netto rozměry (Š x V x H)     | mm                   | 720x620x199      | 720x620x199      | 720x620x201      |           |
|                   | Přepravní rozměry (Š x V x H) | mm                   | 810x710x295      | 810x710x295      | 810x710x297      |           |
| Příslušenství     | Panel                         | -                    | -                | -                | -                |           |
|                   | Filtr vzduchu                 | -                    | -                | -                | -                |           |
|                   | Čerpadlo kondenzátu           | -                    | -                | -                | -                |           |

Poznámka:

- Nominální chladicí výkon - vnitřní teplota: 27 °C DB, 19 °C WB; - venkovní teplota: 35 °C DB, 24 °C WB, - ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení : 0m
- Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 °C DB, 15 °C WB - venkovní teplota: 7 °C DB, 6 °C WB, - ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
- Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.

\*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.