



# Mini 4-cestné kazetové vnitřní jednotky



## Kompaktní rozměry

Mini 4-cestné kazetové klimatizační zařízení můžete namontovat do standardního stropního panelu (rastru) (600 x 600 mm), ušetříte tím čas při instalaci.



## Nastavení rychlosti ventilátoru

Rychlost ventilátoru je nastavitelná v závislosti na výšce stropu pomocí dvojpolohového přepínače na PCB vnitřní jednotky.



VYSOKOTLAKÉ  
ČERPADLO  
KONDENZÁTU



PŘÍVOD  
ČERSTVÉHO  
VZDUCHU



RYCHLÉ PŘIPOJENÍ  
KONDENZÁTU

## Vysoká energetická účinnost

Je opravdu energeticky účinné. Jednoduchá obsluha spolu s vysokou účinností Vám poskytuje mimořádný výkon při extrémně nízkých nákladech.

## Technické údaje | Mini 4-cestné kazetové

Typ			MH030FMEA	MH035FMEA	MH052FMEA	
Napájení		φ, V, Hz	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,52	
Režim			Tepelné čerpadlo	Tepelné čerpadlo	Tepelné čerpadlo	
Výkon	Chlazení	kW	3,0	3,5	5,2	
	Topení	kW	3,4	3,8	5,6	
	Hladina hluku (vysoká/nízka)	dB(A)	40/37	40/37	44/40	
Elektrický příkon	Ventilátor	Vzhled	-	Turbo Fan	Turbo Fan	
		Průtok vzduchu (h/f)	m <sup>3</sup> /min	10.8/11.7	10.8/11.7	12.1/13.6
	Nominální proud	Chlazení/Topení	A	0.37/0.37	0.37/0.37	0.52/0.52
	Příkon	Chlazení/Topení	W	85/85	85/85	120/120
Potrubí chladiva	Připojení rozměry	Kapalina (Hollander)	Φ mm	6	6	
		Plyn (Hollander)	Φ mm	10	10	
		Kondenzát	Φ mm	VP 25 (OD 32, ID 25)	VP 25 (OD 32, ID 25)	VP 25 (OD 32, ID 25)
Rozměry	Netto hmotnost	kg	14,5	14,5	14,5	
	Přepravní hmotnost	kg	18,5	18,5	18,5	
	Netto rozměry (Š x V x H)	mm	720x620x199	720x620x199	720x620x201	
	Přepravní rozměry (Š x V x H)	mm	810x710x295	810x710x295	810x710x297	
Příslušenství	Panel	-	PMSMA	PMSMA	PMSMA	
	Filtr vzduchu	-	-	-	-	
	Čerpadlo kondenzátu	-	Zabudované	Zabudované	Zabudované	

Poznámka:

- Nominální chladičový výkon Nominální chladičový výkon - vnitřní teplota: 27 °C DB, 19 °C WB; - venkovní teplota: 35 °C DB, 24 °C WB, - ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
- Nominální výkon topení - vnitřní teplota: 20 °C DB, 15 °C WB - venkovní teplota: 7 °C DB, 6 °C WB, - ekvivalentní délka chladivového potrubí: 7,5m; převýšení: 0m
- Měření hladiny akustického tlaku byla vykonávána ve zvukotěsné místnosti. Aktuální hladina hluku se může lišit v závislosti na podmínkách instalace.

\*Technické údaje mohou v zájmu zlepšení výkonu produktu podléhat změnám bez předběžného upozornění.